

## Lackieranleitung für Holzböden von Schleifmaschinenverleih-Berlin

Exklusiv Holzbodenlack Natur  
Wasserbasierter Acryllack / Polyurethan Seidenmatt

### Produktbeschreibung:

Exklusiv Holzbodenlack Natur ist wasserbasiert, geruchsarm, schnelltrocknend und hat besonders gute Schleifeigenschaften und eine gute Haftfestigkeit.

Der umweltfreundliche Lack von OS-Berlin eignet sich zur Versiegelung von Holzoberflächen im Innenbereich für unbehandelte Holzoberflächen.

Geeignet für Dielen- und Parkettböden, Paneelen, Türen, Treppen, Naturkork etc. aus Teak, Mahagoni, Kirsche, Eiche, Esche, Buche, Pitch Pine und Kiefer.

### Anwendung:

- Die Holzoberflächen müssen fein geschliffen sein (Körnung 120).
- Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein. Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen.
- Den Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- Nach einer Trockenzeit von ca. 3-4 Stunden erfolgt der Auftrag der zweiten Lackschicht.
- Ein Zwischenschliff mit einem Schleifgitter Korn 120 erfolgt nach ca. 6-8 Stunden, Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Danach die dritte Lackschicht auftragen.
- Es ist wichtig, dass sowohl Holz als auch Lack eine Temperatur von mindestens 15 - 20 °C haben.
- Gleichzeitig ist für gute Belüftung des Raums zu sorgen, Durchzug vermeiden.
- Bitte keine Möbel usw. auf den lackierten Boden vor min. 1 Tag nach letzter Lackierung stellen.

Voll belastbar ist der frisch versiegelte Boden nach ca. 8 Tagen (Teppich legen, etc.).

**Vorab:** Immer einen Probeanstrich machen, um die Kompatibilität zwischen der Oberfläche und dem Lack zu überprüfen.

### Technische Daten:

Bindemittel: Kombination von Acryl und Polyurethan

Lösemittel: Wasser,

Festkörpergehalt: ca. 35%

Viskosität: Ca. 40 Sekunden in DIN CUP 4 bei 25 °C.

Flammpunkt: nicht brennbar

Dichte: Ca. 1,06 gr. pro ML Härte

Ergiebigkeit: Ca. 8-12 m<sup>2</sup> pro Liter je Auftrag abhängig von der Holzart.

Auftrag: mit Pinsel oder Lackrolle

Trockenzeit: Ca. 60 Min. bei 20 C und 50% RH.

Aufbewahrung: Gebinde fest verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Reinigung: mit Wasser

Verpackung: Plastikkanister mit UN-Zulassung.

**Stefan Siebert**  
**Schleifmaschinenverleih Berlin**  
**Sächsische Str. 75A (Büro)**  
**10707 Berlin**

**030 8862856**

**0160-90230556**

**www.schleifmaschinenverleih-berlin.de**