

Ölanleitung für Holzböden

Produktbeschreibung:

Das NATURHARZÖL basiert auf veredelten Pflanzenölen. Es vereint nicht nur Schönheit und Strapazierfähigkeit, sondern gibt dem Holz zugleich eine natürliche und pflegeleichte Oberfläche mit einer hohen Trittfestigkeit.

Anwendungsbereich:

Für alle rohen oder gelaugten Nadel- und Laubhölzer und Kork. Es ist im Innenbereich überall geeignet, wo extreme Anforderungen an den Verschleiß und die Verschmutzung gestellt werden.

Arbeitsanleitung:

1. Der Untergrund muss geschliffen (Holz letzter Schliff 120er Körnung, Kork letzter Schliff 180er Körnung), sauber, fettfrei und absolut trocken (max. Holzfeuchte 10 - 12 %) sein, evtl. vorher mit HOLZREINIGER lt. Arbeitsanleitung säubern. **Wichtig: Auf saubere Schuhsohlen achten!**
2. Den Ölbehälter vor und während der Verarbeitung gründlich schütteln, das NATURHARZÖL satt mit Pinsel, Rolle oder Flächenstreicher auftragen (evtl. auch aufgießen und rasch mit Gummischaber verteilen).
3. Den Untergrund glänzend nass 20 - 30 Min. stehen lassen. Sollten sich während dieser Einwirkzeit Trockenstellen zeigen, dort nochmals Öl auftragen.
4. Der verbleibende Ölfilm wird mit einer Poliermaschine und einem grünen Polierpad einpoliert.
5. Anschließend das überflüssige Öl mit Spachtel, Baumwolllappen oder Gummischaber abnehmen (evtl. das Öl zum Weiterarbeiten mit Gummischaber zur nächsten Etappe weiterschieben).
6. Die Ränder der Fläche mit einem Baumwolllappen vorpolieren.
7. Beim letzten Arbeitsgang die geölte Fläche mit der Poliermaschine und weißen Pads polieren, bis eine gleichmäßige matte Oberfläche entsteht (**Wichtig: Das Öl von der Fläche rückstandslos abpolieren!**).
8. Nach 2 - 4 Std. ist der Auftrag einer zweiten dünnen Ölschicht zu empfehlen, nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Min. erfolgt die Endpolitur (Beschreibung siehe Punkt 6 und 7).

Die geölte Fläche kann vorsichtig nach 24 h ohne Schuhe betreten werden. Die Aushärtungszeit beträgt bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C bei guter Lüftung 3 - 5 Tage. Während dieser Zeit ist es wichtig, dass die Oberfläche nicht schmutzig oder nass wird.

Nachbehandlung:

Lesen Sie dazu bitte die Pflegeanleitung für die von OS-B mit NATURHARZÖL behandelten Holzböden!

Stefan Siebert
Schleifmaschinenverleih Berlin
Sächsische Str. 75A (Büro)
10707 Berlin

030 8862856
0160-90230556
www.schleifmaschinenverleih-berlin.de